

TOSHIBA

TOSHIBA Shorai 035 - 7,7 kW - A++

Mycket prisvärd värmepump.

Shorai från Toshiba är en mycket prisvärd luft-luft värmepump. Med sin exklusiva design höga värmekapacitet är Shorai anpassad för villan, fritidshuset, lilla kontoret eller varför inte garaget. Givetvis med köldmedium R-32.



100% Toshiba-kvalité



RAS-35PKVSG-ND Innedel Shorai

7301078

Max_Kyleffekt:	4.5
Dimensionerande värmeeffekt vid +7°C /COP:	4.2
Värmeeffekt vid +7°C min - max:	1,0 - 7,7
Max värmeeffekt:	7.7
Driftsområde - Inomhustemperatur - [Värme]:	+ 8 till + 29
Dimensionerande kyleffekt vid +35°C:	3.5
Kyleffekt min-max:	1,1 - 4,5
Max_kyleffekt:	4.5
Driftsområde - Inomhustemperatur - [Kyla]:	+ 18 till + 29
Dimensioner höjd x bredd x djup [mm]:	798 x 293 x 230
Vikt [kg]:	9
Luftflöde [m3/min]:	14
Ljudeffektsnivå kyla/värme [dBA]:	43 / 27
Ljudeffektsnivå [dBA]:	58
Eldata:	220 / 240 / 50 / 1
Röranslutning Gas/Vätska [tum]:	3/8" - 1/4"



RAS-35PAVSG-ND Utedel Shorai

7301079

Max_Kyleffekt:	4.5
Dimensionerande värmeeffekt vid +7°C /COP:	4.2
Värmeeffekt vid -25°C / COP:	2,6 / 1,92
Värmeeffekt vid -10°C / COP:	4,10 / 2,42
Värmeeffekt vid 0°C / COP:	5,25 / 2,69
Värmeeffekt vid +7°C min - max:	1,0 - 7,7
Max värmeeffekt:	7.7
Effektförbrukning Värme:	0,20 - 0,95 - 2,33
COP - Värmefaktor:	4.42
SCOP - Årsverkningsgrad - Klimatzon Strasbourg:	4.6
Energimärkning [Värme] - Klimatzon Strasbourg:	A++
Driftsområde utomhustemp. - Värme [C]:	- 25 till + 24
Dimensionerande kyleffekt vid +35°C:	3.5
Kyleffekt min-max:	1,1 - 4,5
Max_kyleffekt:	4.5
Effektförbrukning [Kyla]:	0,22 - 0,89 - 1,37
EER - Köldfaktor:	3.93
SEER - Årsverkningsgrad - Klimatzon Strasbourg:	6.8
Energimärkning [Kyla]- Klimatzon Strasbourg:	A++
Driftsområde utomhustemperatur-kyla [C]::	- 15 till + 46
Dimensioner höjd x bredd x djup [mm]:	780 x 550 x 290
Vikt [kg]:	36
Luftflöde [m3/min]:	32
Ljudeffektsnivå kyla/värme [dBA]:	48
Ljudeffektsnivå [dBA]:	63
Eldata:	220 - 240 / 50 / 1
Rekommenderad avsäkring:	10A
Röranslutning Gas/Vätska [tum]:	3/8" - 1/4"
Röranslutning max rörlängd [m]:	20
Röranslutning min rörlängd [m]:	2
Röranslutning max höjdskillnad [m]:	10
Köldmedium kompletteringsfyllning:	Förfylld för 15 meter
Köldmedium:	R32
GWP-faktor:	675
Fyllnadsmängd:	0.76
CO2 Ekvivalenter:	0.5168